

# Bardages saturateur PREMIUM BIOS

L'avenir du bardage bois avec finition



2 ESSENCES - 6 POSSIBILITÉS

Section	Profil	Traitement	Colisage		Longueur disponible	Couleurs
			lam/botte	lam/pal		
<b>NEW PREMIUM BIOS Mélèze AB - Brossé - Finition Saturateur</b>						
20 x 132	S	Cl3 incolore	4	168	2,70 à 4,175	Gris cérusé - Teck - Movingui - Vert cérusé - Gris anthracite
<b>PREMIUM BIOS Nord blanc AB - Brossé - Finition Saturateur</b>						
20 x 125	S	Cl3 incolore	4	168	3,275 à 4,175	Gris cérusé - Teck - Movingui - Vert cérusé - Gris anthracite - Dark Night
27 x 125	TWIN		3	126		Movingui - Gris anthracite
25 x 175	XL		3	120		
<b>NEW PREMIUM BIOS Nord blanc AB - Brut de sciage - Finition Saturateur</b>						
27 x 180	Elégie droite	Cl3 incolore	3	120	3,575 à 4,175	Gris cérusé



**FINITION SATURATEUR :** Application en " 1+2 " couches du saturateur bois extérieur en phase aqueuse, celui-ci protège le bois en offrant une haute résistance à l'exposition des U.V. du soleil et une protection efficace contre l'eau et l'humidité : l'eau déperle et ruisselle. Il réduit le vieillissement et retarde le grisaillement naturel du bois. Son haut pouvoir de pénétration garantissant un ancrage profond et permanent dans la structure cellulaire du bois.

## 4 PROFILS



### + D'INFOS

- Surface brossée ou brute de sciage pour améliorer la tenue du saturateur
- Finition non-filmogène qui ne s'écaille pas, plus besoin de décaper ou poncer pour être à nouveau protégé
- Un produit couleur qui laisse apparaître le veinage du bois
- Pose verticale préconisée pour le profil Elégie droite
- Emboîtement conique pour les profils S et XL

Le segment client intéressé par du bardage bois souhaite voir le veinage. C'est pour cela qu'il se détourne de la couleur opaque au profit du saturateur.

garantie  
5  
ans

### CERTIFICATIONS LABELS




Domaine d'emploi : Extérieur

Mise en oeuvre : DTU 41.2

\* Contrats de garantie consultables sur notre site internet

### ACCESSOIRES

- Tasseaux sapin du Nord blanc traités classe 3 incolore 22-27x45
- Cornières et profil d'angles
- Pot de saturateur 1& 5 L
- Traitement des coupes Kodrin



### PERFORMANCES

	Nord blanc	Mélèze
Acoustiques	0,1 - 0,3	0,1 - 0,3
Thermiques	0,13 W/mk	0,16 W/mk
Réact. Feu	D-s2-d0	C-s1,d0

### ENTRETIEN

Nettoyage doux si nécessaire au jet d'eau ou à l'éponge (nettoyeur haute pression et brosse à poils durs à proscrire). La tonalité d'origine peut être ravivée en repassant une couche de saturateur (pinceau ou pistolet) dès lors que le bardage présente un aspect délavé (3 à 5 ans selon exposition).



### SCA Timber France

Bassin n°3 • 17300 Rochefort  
Tél. +33 (0)5 49 85 26 63  
Fax +33 (0)5 49 85 25 66

[www.scatimberfrance.com](http://www.scatimberfrance.com)